

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums

Iepirkuma priekšmets - Liftu nomaiņa

Vispārīgās prasības:	
1)	Finanšu piedāvājumā pretendents jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi, transportu un iekārtu nodošanu ekspluatācijā
2)	Piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
3)	* Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda preces ražotāju un modeli atbilstošos parametros;
4)	** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet") jeb informatīviem materiāliem, kas aplicina atbilstību (originālvaiodā un tulkojumi latviešu valodā), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi;
5)	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš neizmantotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes;
6)	Pretendentam jānodrošina ierīces galveno un ražotāja noteikto elektrodrošības un funkciju pārbaudi un jānodod pārbaudi apliecinājoši dokumenti, kuros ir norādīti veikto mērījumu rezultāti. Funkciju pārbaudi dokumenti ir jāiesniedz kopā ar pieņemšanas nodošanas aktu (<i>prasība tiek izpildīta gadījumā, ja preces ražotājs ir noteicis šādas pārbaudes</i>)
7)	STANDARTI: EN81-20; EN81-70 vai ekvivalenti
8)	Piedāvājumā ir iekļauta vecā lifta demontāža, aizvākšana un utilizācija; jaunā lifta piegāde, montāža un nodošana ekspluatācijā, durvju aiņu apdare
9)	Pretendentam, slēdzot līgumu, ar Pasūtītāju jāsakāpo liftu maiņas kalendārais grafiks atbilstoši nolikumā noteiktajai nomaiņas kārtībai

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmets - Lifts (pasāžieru, elektriskais)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Aisauce uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Celšspēja - ne mazāk kā 630kg/8 cilvēki		
2.	Ātrums - 1,00 m/s		
3.	Paceļšanas augstums - 14400 mm		
4.	Pieturu/durvju skaits - 4/4 no vienas puses		
5.	Piedziņa - Trošu, bez reduktora, ar apgrīzietu skaita bezpakāpju regulēšanu(frekvenču regulēšana) 180 starti stundā/20000 starti gadā		
6.	Mašīnas novietojums - augšā vias šahtas		
7.	Vadības sistēma:	x	x
7.1.	Mikroprocesoru vadības sistēma;		
7.2.	Ugunsdzēsības kontrole BRL vai analogs;		
7.3.	Kabīnes atrašanās indikatora kabīnē un katrā stāvā, balss sintezators latviešu valodā		
7.4.	Pārrunu ierīce kabīnē ar pieslēguma analoga telefona līnijai;		
7.5.	Pārslodzes un pilnas slodzes režīms;		
8.	Šahtas izmēri - platums 1600 mm; dziļums 2500 mm; bedre 1100 mm		
9.	Šahtas pēdējā stāva augstums - 3600 mm		
10.	Kabīnes tips -	x	x
11.	Kabīnes izmēri - platums 1100 mm, dziļums 2000 mm, augstums 2100 mm		
12.	Sienas - nerūsējošs tērauds vai lamināta (krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju); atdurtiņas gar kabīnes sienām;		

13.	Spogulis - pie sānu sienas		
14.	Rokturis - nerūsējošā tērauda rokturis pie sānu sienas		
15.	Griesti - ar halogēna tipa LED apgaismojumu un LED paneli pa vidu		
16.	Apgaismojums - LED lampas/LED panelis		
17.	Grietas segums - nodilumizturīgs linoļijs, kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem		
18.	Kabīnes durvju tips - divdaļīgas, teleskopiskas ar frekvences regulēšanu		
19.	Kabīnes durvju vērtne - nerūsējošs tērauds		
20.	Kabīnes durvju drošība - fotoelementu drošības priekšskars		
21.	Šahtas durvju tips - divdaļīgas, teleskopiskas		
22.	Šahtas durvju vērtnes - nerūsējošs tērauds		
23.	Durvju atvēšanas izmēri - 900x2000 mm		
24.	Ugunsdrošības klase EI60 vai analogs		
25.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums
Iepirkuma priekšmets - Lifts (pasāžieru+kravas, elektriskais)

<i>Nr.p.k.</i>	<i>Pasūtītāja izvirzītā tehniskās specifikācijas prasība</i>	<i>Pretendenta piedāvājums</i>	<i>Atsaucē uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp., kurā var būt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)</i>
1.	Celšspēja - ne mazāk kā 1275kg/17 cilvēki		
2.	Ātrums - 1,00 m/s		
3.	Paceļšanas augstums - 14400 mm		
4.	Pieturu/durvju skaits - 4/4 no vienas puses		
5.	Piedziņa - Trošu, bez reduktora, ar apgriezīgu skaita bezpakāpiju regulēšanu(frekvenču regulēšana) 180 starti stunda/200000 starti gadā		
6.	Mašīnas novietojums - augšā virs šahtas		
7.	Vadības sistēma:	x	x
7.1.	Mikroprocesoru vadības sistēma;		
7.2.	Ugunsdzēsības kontrole BRL vai analogs;		
7.3.	Kabīnes atrašanās indikatora kabīnē un katrā stāvā; balss sintezators latviešu valodā		
7.4.	Pārrunu ierīce kabīnē ar pieslēguma analoga telefona līnijai;		
7.5.	Pārslodzes un pilnas slodzes režīms;		
8.	Šahtas izmēri - platums 1950 mm; dziļums 2500 mm; bedre 1400 mm		
9.	Šahtas pedējā stāva augstums - 3600 mm		
10.	Kabīnes tips -	x	x
11.	Kabīnes izmēri - platums 1400 mm, dziļums 2400 mm, augstums 2100 mm		
12.	Sienas - nerūsējošs tērauds, atdurtlīstes gar kabīnes sienām		
13.	Spoguļis - puse aizmugurējā siena		

14.	Rokturis - nerūsējošā tērauda rokturis, taisns pie sānu sienas		
15.	Griesti - ar halogēna tipa LED apgaismojumu un LED paneli pa vidu		
16.	Apgaismojums - LED lampas/LED panelis		
17.	Grietas segums - nodilumizturīgs linoļijs, kopjams ar dezinfekcijas līdzekļiem		
18.	Kabīnes durvju tips - trīsdalīgs, teleskopisks ar frekvences regulēšanu		
19.	Kabīnes durvju vārtne - nerūsējošs tērauds		
20.	Kabīnes durvju drošība - fotoelementu drošības priekšskars		
21.	Šahtas durvju tips - teleskopisks		
22.	Šahtas durvju vārtnes - nerūsējošs tērauds		
23.	Durvju atvēršanas izmēri - 1200x2000 mm		
24.	Ugunsdrošības klase EI60 vai analogs		
25.	Lietošanas instrukcija latviešu valodā		

Paraksts:

(Pretendenta vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)